



Declaratie de performanță

Nr. : D450.2

- Codul unic de identificare a tipului de produs: **VIABLOKK D450**
VIABLOKK D450/5; VIABLOKK D450/7,5; VIABLOKK D450/10; VIABLOKK D450/10 NF
VIABLOKK D450/12,5; VIABLOKK D450/12,5 NF; VIABLOKK D450/15; VIABLOKK D450/15 NF
VIABLOKK D450/20; VIABLOKK D450/20 GT; VIABLOKK D450/20 NF; VIABLOKK D450/20 NF+GT
VIABLOKK D450/25; VIABLOKK D450/25 GT; VIABLOKK D450/25 NF; VIABLOKK D450/25 NF+GT; VIABLOKK D450/28
VIABLOKK D450/30; VIABLOKK D450/30 GT; VIABLOKK D450/30 NF; VIABLOKK D450/30 NF+GT
VIABLOKK D450/37,5; VIABLOKK D450/37,5 GT; VIABLOKK D450/37,5 NF; VIABLOKK D450/37,5 NF+GT
VIABLOKK D450/45; VIABLOKK D450/45 GT; VIABLOKK D450/45 NF; VIABLOKK D450/45 NF+GT
VIABLOKK D450/50; VIABLOKK D450/50 GT; VIABLOKK D450/50 NF; VIABLOKK D450/50 NF+GT
- Utilizarea prevăzută: Pereți portanți și neportanți și pereți despărțitori.
- Producător: Innoscitech Kft, 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu
- Locul de fabricație: 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
- AVCP Sistem: 2+ Sistemul
- Standard armonizat: EN 771-4:2011+A1:2015
Organ anunțat: CEMKUT Kft., NB 1414/ H-1034 Budapesta, Bécsi út 122-124.
Numărul certificatului de control al producției din fabrică: 1414-CPR-T0411
- Performanță raportată

Caracteristici de bază		Performanță
Tip de produs		I. categoria element de zidărie
Dimensiuni	lungimea elementului	600 mm
	înălțimea elementului	200 mm
	grosimea elementului	50-500 mm
Toleranțe dimensionale		TLMB
Rezistență la compresiune medie (σ)		3,3 N/mm ²
Stabilitate de formă ($\epsilon_{cs,ref}$)		$\leq 0,2$ mm/m
Rezistența de aderență (σ)		0,3 N/mm ² cu un strat subțire de mortar de zidărie
Inflamabilitate		0,15 N/mm ² cu mortar de zidărie termoizolator
Absorbția de apă, (w)		A1 Euro Categoria
Factor de rezistență la difuzia vaporilor, (μ)		NPD*
Durabilitate (rezistența la îngheț)		5/10 (EN 1745 Valoarea de tabel)
100 ciclu	pierdere de masă	$\leq 5\%$
	scăderea rezistenței la compresiune	$\leq 15\%$
Densitatea brută a materiei uscate, medie (ρ)		450 kg/m ³
Formă și profil		Solid, neprofilat (0), cu sistem de nut-feder (NF) și nuturi pentru instalare ușoară (GT)
Volumul total al cavităților nuturilor de prindere (V), în procente în volum al elementului		0-5%
Factorul de conductivitate termică λ_{10} , uscat ($\varphi=50\%$)		0,12 W/mK
Materiale periculoase		NPD*

*NDP - nicio performanță declarată

- Performanța produsului identificat mai sus corespunde performanței declarate.
În conformitate cu Ordinul 305/2011/UE, producătorul identificat mai sus este singurul responsabil pentru emiterea declarației de performanță.

Persoana care semnează în numele și din partea producătorului: Director executiv Simon Levente.

Biharkeresztes, 2024.10.01.


INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09
Director executiv 3.